



ГПа-10ПЗ стерилизатор паровой автоматический



Стерилизаторы паровые автоматические ГПа-10ПЗ с возможностью выбора режимов стерилизации предназначены для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла (хирургические инструменты и др.), резины (хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля (хирургическое белье и др.) в упакованном и неупакованном виде под избыточным давлением.

Области применения

Стерилизаторы предназначены для применения в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Объем камеры, л	10
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более	450x715x395
Внутренние размеры, мм (ШхГхВ), не более	200x280x180
Масса, кг, не более	44
Мощность, кВт, не более	1,8
Задаваемые температурные режимы	134 °С-5 мин/121 °С-20 мин
Время нагрева стерилизатора, мин, не более	30
Максимальное рабочее давление в стерилизационной камере, мПа	0,22
Непрерывный режим работы, ч, не более	16
Тип камеры	прямоугольная
Наработка на отказ, циклов	1000
Питание, В/Гц	220/50
Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л	4,8
Сушка	вакуумная сушка с помощью конденсатора
Особенности	- требует подключения к водопроводу и канализации - оснащение программой для подключения к компьютеру