



Импульс-410-HMS-T часы-термометр электронные уличные



Электронные светодиодные часы Импульс-410-HMS-T предназначены для эксплуатации на улице (температурный режим от -40° до + 50°С). Дополнительная защита корпуса при этом не требуется.

Данная модель уличных часов отображает астрономическое время, дату и температуру воздуха в попеременном режиме. Длительность отображения каждого параметра настраивается от 0 секунд до 99 секунд.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Формат отображения данных - цифровой, 6 разрядный:
 - o Время - часы, минуты и секунды
 - o Дата - число, месяц и год (последние 2 цифры).
 - o Температура воздуха: 2 знака в градусах Цельсия.
- Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Тип табло	Электронные часы
Отображаемые параметры	Текущее время, дата и температура попеременно:[ЧЧ:ММ:СС]/[ЧЧ.ММ.ГГ] /[88°С]
Формат индикаторов	[88:88:88]
Высота индикаторов	100мм
Расстояние видимости	До 40 м
Тип индикаторов	Светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	Уличная эксплуатация, температурный режим: от -40°С до +50°С; корпуса
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP 65
Напряжение питания	~220 В/50 Гц, длина кабеля питания 1,5 м
Потребляемая мощность	15 Вт
Резервное питание	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; крепление - петли на задней стороне корпуса
Количество сторон	1 сторона, возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	Черный
Метеодатчики	Датчик температуры - выносной, длина провода датчика 1,5м.
Габаритные размеры	560x160x65 мм
Гарантийный срок	2 года

Варианты исполнений

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-410-HMS-T-ER2	Красный	3,0 Кд
Импульс-410-HMS-T-EY2	Желтый	3,0 Кд
Импульс-410-HMS-T-EG2	Зеленый	4,0 Кд
Импульс-410-HMS-T-EB2	Синий	3,0 Кд
Импульс-410-HMS-T-EW2	Белый	2,0 Кд

Стандартный комплект поставки:

- Электронное табло Импульс-410-HMS-T.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.

Дополнительная комплектация, опции:

- Датчики для отображения метеоусловий:
 - Атмосферное давление (мм. рт. ст).
 - Уровень радиационного фона (мР/ч).
 - Скорость ветра (м/с).
 - Датчик температуры № 2, дополнительный (провод 1,5 м).
 - Датчик относительной влажности воздуха (% , провод 1,5 м).
- Функция РЕЛЕ, 1 канал, 500 Вт, (управление 1 внешней нагрузкой, без питания).
- Функция Звонок №1, 1 канал, 50 Вт, с питанием (без учета сирены).
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50 Вт (длина провода связи с табло 5 м).
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet) для уличных табло.
- Расписание звонков (необходима опция "Выход на звонок" или "Реле").
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Функция "Мастер-часы".
- Функция "Ведомые часы".
- Настройка расписания звонков.
- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Авторегулировка яркости свечения (фотодатчик).