



Нагнетатель высоковязких материалов ручной НВМр-500м предназначен для набивки под высоким давлением (до 50,0 МПа) высоковязких смазок и паст в уплотнительные узлы трубопроводной арматуры, а также для набивки очистителя каналов.

**ЗАКАЗАТЬ**

#### **Функции**

НВМр-500м при набивке высоковязких материалов устраняет утечки различных продуктов смазки седел и шпинделя, а так же обеспечивает проходимость подводящих каналов, обратных клапанов и присоединительных фитингов арматуры, освобождая их от высохших или закоксовавшихся смазок, что повышает герметичность крана путем восстановления подвижности различных элементов прижимных уплотнительных седел.

#### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Максимальное давление нагнетания	50,0 МПа
Усилие на рукоятке, не более	25 кгс
Объем заправки нагнетаемого материала	0,75 л
Масса комплекта	12 кг
Габаритные размеры	70x180x14 см

#### **Стандартный комплект поставки:**

- Нагнетатель высоковязких материалов.
- Шланг высокого давления L – 2,5 м.
- Манометр 0...60(100) МПа.
- Комплект переходников и ЗИП.
- Сумка.

#### **Дополнительный комплект поставки:**

- Комплект переходников КП 8-15.