



## **ЗОМ-ППМ огонь заградительный светодиодный**



Заградительные огни ЗОМ-ППМ (А1, А, Б, В) предназначены для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения и для постоянного свечения на наземных объектах в виде сигнального огня.

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)



### **ЗОМ-ППМ-А2**

### **ЗОМ-ППМ-Б (А1)**

### **ЗОМ-ППМ-В**

Приборы ЗОМ-ППМ представляет собой малогабаритные светодиодные заградительные огни малой интенсивности, в которых применяются специально разработанные светодиоды. Благодаря этому диаграмма излучения и сила света заградительных огней оптимальна и соответствует требованиям АП-170, РЭГА РФ и ICAO (группа А).

### ***Технические характеристики***

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Диапазон рабочих температур	-50...+50°С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Светофильтр	Бесцветный, прозрачный
Цвет свечения	Красный или белый
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы, не менее	12 лет

### ***Варианты исполнений***

Обозначение группы по силе света	Пределы углов в вертикальной плоскости при угле кругового обзора 360 градусов, град.	Сила света не менее, кд	Обозначение цвета свечения	Напряжение питания, В	Мощность потребления, не более, Вт	
					К	Б
А1	от -6 до +90	10	К - красный Б - белый	DC 48	7	-
				AC 220	9	
А2	от -6 до +6 от +10 до +50	4	К - красный Б - белый	AC/DC 12	3	-
				AC/DC 24	3	
				DC 48	4	6
	от +6 до +10	10		AC 220	9	



Б	от -6 до +6 от +10 до +50	4	AC/DC 12	6	
			AC/DC 24	6	
	от +6 до +10	20	DC 48	6	10
			AC 110	5	-
В	от -6 до +6 от +10 до +50	4	AC 220	9	
			AC/DC 12	9	
	от +6 до +10	32	AC/DC 24	9	
			DC 48	9	12
			AC 220	9	20

Примечание: допустимое отклонение напряжения питания от номинального значения с  
Uп=12 В, 24 В, 110 В, 220 В <sup>+10%</sup>/<sub>-15%</sub>, с Uп=48 В <sup>+25%</sup>/<sub>-15%</sub>.

**Структура заказа**

<b>ЗОМ-ППМ</b>	<b>A2</b>	<b>К</b>	<b>AC/DC 24</b>
Наименование модели	Обозначение группы прибора по силе света		Напряжение питания прибора
Цвет свечения: К- красный, Б-белый			

**Габаритный чертеж**

