ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
info@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ПТС - Нагревающие пластины

Нагревающие пластины ПТС предназначены для нагрева, повышения температуры, защиты от замораживания различного вида оборудования.

Описание нагревающих пластин ПТС:

– нагревающие пластины ПТС предназначены для нагрева, повышения температуры, защиты от замораживания различного вида оборудования;

– быстрая и простая установка, достаточно зачистить и обезжирить поверхность, и с помощью двухсторонней клеевой ленты приклеить пластину, кабель закрепить с помощью хомута;

– подходят для установки на картер и блок двигателя, топливный бак, элементы гидравлики и трансмиссии, различных типов насосов.

Технические характеристики нагревающих пластин ПТС:

Наименование	Значение
Питание	автономно от бортовой сети 24 В
	через сетевой адаптер 220-24 В
Мощность	41 Вт, 24В, 1.7А
Температура нагрева пластины	до 100 °С
Размер	150х150 мм

Условное обозначение: ПТС 41/24 (150х150)

Стандартно комплектуются 1,8 м кабелем (без вилки подключения).