



Testo-608-H1, Testo-608-H2 термогигрометры для непрерывных измерений



Testo 608-H1 – термогигрометр. Предназначен для непрерывного измерения влажности, температуры и температуры точки росы. Большой дисплей позволяет считывать данные измерений даже на расстоянии. Корпус гигрометра предусматривает возможность закрепления на стене или столе. Высокая стабильность сенсоров обеспечивает долгосрочную надежность результатов измерений.

Особенности:

- Непрерывное отображение температуры, влажности и температуры точки росы.
- Конденсат не влияет на сенсор влажности.
- Вывод макс./мин. значений.
- Мониторинг состояния батареи.

Технические характеристики:

Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	0 ... +50 °C -20 ... +50 °C
Погрешность	±0,5 °C (при +25 °C)
Разрешение	0,1 °C
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	10 ... 95 % ОВ
Погрешность	±3 % ОВ (10 ... 95 % ОВ)
Разрешение	0,1 % ОВ
Общие технические данные	
Частота измерений	18 с.
Корпус	ABS
Гарантия	2 года
Тип батареи	9 В блочная батарейка 6F22
Ресурс батареи	прибл. 1 год
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: две строки
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Вес	168 г
Размеры	111 x 90 x 40 мм
Рабочая температура	0 ... +50 °C



Testo 608-H2 - термогигрометр. Прибор с функцией LED-сигнализации, своевременно оповестит Вас о превышении предельно допустимых значений влажности и температуры, например, в садоводческих магазинах, складских помещениях, чистых комнатах, музеях, лабораториях и т.п.

Особенности:

- Непрерывное отображение температуры, влажности и температуры точки росы
- Вывод макс./мин. значений; мониторинг состояния батареи
- LED-сигнализация для оповещения при превышении предельных значений
- Высокий уровень точности $\pm 2\%$ ОВ

Технические характеристики:

Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-10 ... +70 °C -40 ... +70 °C
Погрешность	$\pm 0,5$ °C (при +25 °C)
Разрешение	0,1 °C
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	2 ... 98 % ОВ
Погрешность	± 2 % ОВ (2 ... 98 % ОВ)
Разрешение	0,1 % ОВ
Общие технические данные	
Частота измерений	18 с.
Корпус	ABS
Гарантия	2 года
Тип батареи	9 В блочная батарейка 6F22
Ресурс батареи	прибл. 1 год
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: две строки
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Вес	168 г
Размеры	111 x 90 x 40 мм
Рабочая температура	-10 ... +70 °C