

<u>Testo-410-2 анемометр карманный с крыльчаткой и</u> сенсором влажности







ЗАКАЗАТЬ

Теsto-410-2 предназначен для измерений скорости потока, температуры и влажности воздуха. Анемометр Testo-410-2 внесен в государственный реестр средств измерений РФ.

Особенности анемометра Testo-410-2:

- Долговечный сенсор влажности Testo гарантирует точные и надежные результаты измерений.
- Благодаря встроенной крыльчатке (диаметром 30 мм) прибор подходит для быстрых точечных измерений в воздуховодах.
- Возможен расчет среднего значения измерений.
- Функция Hold для фиксации текущего значения и отображение макс./мин. значений.
- Компактный и удобный в эксплуатации.

Технические характеристики

Общие технические данные	
Bec	110 г (с защитной крышкой и батарейками)
Размеры	133 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой)
Рабочая температура	-10+50°C
Класс защиты	IP10
Тип батареи	2 микроэлемента ААА
Ресурс батареи	60 ч (в среднем, без подсветки дисплея)
Температура хранения	-20+70°C
Гарантия	2 года
Измерение температуры (сенсор N	TC)
Диапазон измерений	-10+50°C
Погрешность	±0,5°C
Разрешение	0,1°C
Частота измерений	0,5 сек
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	0100% OB
Погрешность	±2,5% OB (595% OB)
Разрешение	0,1% OB
Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка)	
Диапазон измерений	0,420 m/c
Погрешность	±(0,2 м/с + 2% от изм. знач.)
Разрешение	0,1 m/c

Стандартный комплект поставки:

- Testo-410-2 анемометр карманный с крыльчаткой и сенсором влажности.
- Защитный колпачок, ремешок для крепления на запястье.
- Заводской протокол калибровки.
- Батарейки.