



СС-1 сирена сигнальная переменного тока



Сирена сигнальная СС-1 предназначена для подачи аварийных звуковых сигналов, отличающихся от производственных шумов, что обеспечивает хорошую слышимость сигналов.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Номинальное напряжение	12 В, 24 В, 36 В, 110 В, 127 В, 220 В, 380 В
Номинальная частота	50 Гц
Потребляемая мощность, не более	35 ВА
Сила звука	95+5 дБ
Диапазон рабочих температур	-40...+50°С
Относительная влажность	98% при +35°С
Вид климатического исполнения	У5
Масса, не более	0,9 кг

Устройство

Сирена сигнальная СС-1 состоит из электромагнита и якоря, жестко соединенного с мембраной. Весь электромагнитный механизм помещен в литой алюминиевый или металлический корпус, который закрыт с двух сторон крышкой и рупором.

Подготовка изделия к работе

Сирена сигнальная устанавливается вниз на высоте обеспечивающей безопасную эксплуатацию. При подключении питания к сирене снимается крышка и присоединяются провода, протянутые через штуцер к клеммам. После присоединения проводов штуцер с уплотнительной резиновой прокладкой и крышка сирены должны быть плотно установлены на прежние свои места. В процессе эксплуатации следует периодически проводить осмотр и чистку сирены.

Условия заказа

При заказе необходимо указывать напряжение питания.

Комплект поставки:

- СС-1 сирена сигнальная переменного тока.
- Паспорт.

Габаритный чертеж

