



ЗАКАЗАТЬ

Часы электронные вторичные SLW предназначены для работы в помещениях и подключаются к часовой станции УЧС-01/36 (УЧС-01/36А) или к УЧС-02/36 (УЧС-02/36А) через двухпроводной интерфейсный канал связи, что обеспечивает единые показания времени на всех часах, подключенных к линии.

Особенности:

- Питание часов осуществляется через этот же канал связи, обеспечивая высокую яркость свечения светодиодов. Таким образом, дополнительных проводов питания для каждого часа не требуется.
- Тонкий корпус (толщина 18 мм) выполнен из алюминиевого профиля чёрной или серебристой окраски и оснащен отверстиями для установки на стену. Могут комплектоваться с дымчатым стеклом передней панели.
- Цвет свечения вторичных часов может быть красным, белым, желтым, синим или зеленым.
- К одной часовой станции УЧС-01/36 (УЧС-01/36А) можно подключить до 30, а к УЧС-02/36 (УЧС-02/36А) - до 50 вторичных часов.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Питание	~36 ±10% В от часовой станции
Потребляемая мощность, не более	1,8 Вт
Цвет светодиодов	Белый, красный, зеленый, синий, жёлтый
Яркость свечения светодиода максимальная	2500 мкд
Тип индикации	Семисегментный индикатор высотой 100 мм
Длительность работы светодиодов, не менее	100 000 ч
Материал корпуса	Алюминиевый профиль 18 мм, серебристый или черный, дымчатое оргстекло, безвинтовое подключение к линии вторичных часов
Температура эксплуатации	0...+50°C
Габаритные размеры, ШxВxГ	365x140x18 мм
Масса	0,3 кг

Стандартный комплект поставки:

- SLW часы вторичные электронные.
- Паспорт.