

Рулетки измерительные металлические ГОСТ 7502-89



Строительные, лотовые рулетки предназначены для измерения линейных размеров непосредственным сравнением со шкалой рулетки.

Рулетки изготавливаются по ГОСТ 7502-89 типов:

- Р2УЗК – с длиной ленты 2 м;
- Р5УЗК – с длиной ленты 5 м;
- Р10УЗК – с длиной ленты 10 м;
- Р20УЗК – с длиной ленты 20 м;
- Р30УЗК – с длиной ленты 30 м;
- Р50УЗК – с длиной ленты 50 м.

Буква «К» в наименовании рулетки обозначает наличие кольца на вытяжном конце.

Рулетки Р2УЗК...Р20УЗК применяются в различных областях народного хозяйства.

Рулетки Р30УЗК и Р50УЗК применяются в геодезии, строительстве и маркшейдерском деле.

Цена деления шкалы – 1 мм. Началом шкалы рулетки является нулевое деление, которое отделено от торца не менее чем на 100мм.

Рулетки с лотом Р-10УЗГ, Р-20УЗГ

Р10УЗГ – с длиной ленты 10м и грузом;

Р20УЗГ – с длиной ленты 20м и грузом.

Рулетки лотовые Р10УЗГ и Р20УЗГ применяются для измерения уровня нефти и нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях. Изготавливаются по ГОСТ 7502-98 (ДСТУ 4179-2003).

Рулетки состоят из открытого металлического корпуса, металлической измерительной ленты с грузом на вытяжном конце, стопорного устройства для наматывания ленты.

Рулетки следует хранить в закрытых помещениях при температуре от 10 С до 35 С и относительной влажности до 80%.

Поверка рулеток производится в соответствии с МИ 1780-87.

Межповерочный интервал: 1 год.

Зарегистрированы в Госреестре СИ под №15860-96.

Модель	Длина шкалы, м	Цена деления, мм	Габарит. размеры, мм	Масса, кг
Р-10УЗГ с лотом	10	1	530 x 33	2,50
Р-20УЗГ с лотом	20	1	550 x 33	2,70

Масса лота: 2 кг.

Номинальная ширина ленты: 10 мм.

Номинальная толщина ленты: 0,24 мм.

В комплект поставки входит:

- рулетка;
- лот;
- винт М5, гайка;
- руководство по эксплуатации.