



WILE-26 влагомер сена, сенажа и силоса



Влагомер WILE-26 предназначен для оперативного измерения влажности сена в брикетах, валках, силосе.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Измерение температуры с помощью дополнительного внешнего температурного зонда (заказывается отдельно).
- Благодаря широкому диапазону измерения, WILE-26 подходит для работы, как с сухим сеном, так и с силосом.
- При замере влажности для нескольких проб прибор сохраняет результаты в памяти и автоматически рассчитывает среднее значение.
- В WILE-26 встроено устройство для измерения плотности тюков.
- Влагомер WILE-26 поставляется без измерительных головок.
- Удобный для чтения буквенно-цифровой дисплей.
- Коррекция с учетом плотности тюка при индикации показаний.
- Автоматическое отключение.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон измерения содержания влаги	10-73%
Диапазон измерения содержания влаги для неизмельченного сена	13-85%
Точность	±2%
Температурный диапазон (датчик Wile-651)	0...+60°C

Комплект поставки:

- WILE-26 влагомер.
- Футляр для переноски.
- Аккумулятор 9В.
- Инструкция по эксплуатации.

Дополнительная комплектация, опции:

- Wile-251 (длина 45 см) для компактных тюков.
- Wile-253 датчик с параболической чашей (блюдечный датчик). Для измерения влажности рассыпного сена и силоса.
- Wile-651 температурный датчик.



Сравнительная таблица влагомеров WILE-25, WILE-26, WILE-27

Модель влагомера	WILE-25	WILE-26	WILE-27
Возможность измерения влажности:			
Тюкованного сена	+	+	+
Рассыпного сена	+	+	-
Тюкованной соломы	-	-	+
Использование с датчиками			
Возможность замены датчика	+	+	-
Использование с датчиком Wile-251	+	+	-
Использование с датчиком Wile-253	+	+	-
Диапазон измерения влажности:			
Для тюкованного сена и силоса	10-73%	10-73%	10-73%
Для рассыпного сена и силоса	13-85%	13-85%	-
Для тюкованной соломы	-	-	10-50%
Дополнительные функции и технические характеристики:			
Диапазон плотности измеряемых тюков:	80 - 250 кг/м ³	80 - 440 кг/м ³	80 - 440 кг/м ³
Возможность измерения температуры (датчик Wile-651)	-	+	-
Дисплей	Цифровой	Текстовый на языке пользователя	Цифровой
Точность	±2%	±2%	±2%