



## **ПЭ-1650 пробоотборник для нефти и масел, объем 1 л**



Пробоотборник ПЭ-1650 разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2517—85, ГОСТ 52659, ISO 3170: 204, ASTM-D4057-95 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб".

Переносной пробоотборник ПЭ-1650 предназначен для отбора проб нефти и масел из транспортируемых цистерн и стационарных резервуаров. Производит отбор пробы с любого уровня резервуара.

### ***Технические характеристики***

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Страна производитель                                                           | Россия          |
| Минимальный объем отбираемой пробы                                             | 0.0(л)          |
| Максимальный объем отбираемой пробы                                            | 1.0(л)          |
| Минимальная глубина отбора пробы, относительно горловины резервуара, цистерны  | 0.0(м)          |
| Максимальная глубина отбора пробы, относительно горловины резервуара, цистерны | 10.0(м)         |
| Диаметр входного отверстия                                                     | 20 мм           |
| Материал бутылки                                                               | тарное стекло   |
| Материал каркаса                                                               | сталь 12Х18Н10Т |
| Габариты пробоотборника                                                        | 315x110x110 мм  |
| Вес                                                                            | 1.1(кг)         |