

ProfiLine Cond 3110 кондуктометр портативный



Портативный кондуктометр **Cond 3110**, оснащенный новым 2-электродным датчиком общего назначения, предназначен для измерений электропроводимости и солёности. Корпус устройства высокопрочный и имеет 100%-ную защиту от влаги и пыли. Упрощенная клавиатура обеспечивает четкое нажатие кнопок и простоту эксплуатации. Кондуктометр оснащен встроенным таймером для напоминания о калибровке.

Легкость эксплуатации и надежный результат гарантированы как для природной воды, так и на химическом производстве.

Обозначение при заказе:

2CA101 Cond 3110 с датчиком TetraCon 325 для измерений проводимости

Технические характеристики

Модель	Cond 3110
Проводимость	0,0 ... 1000 мСм/см ± 0,5 % значения
Удельное сопротивление	–
Константы ячеек	заданные: 0,475 см ⁻¹ , 0,880 см ⁻¹ калибруемые: 0,450 ... 0,500 см ⁻¹ , 0,800 ... 0,880 см ⁻¹
Солёность	0,0 ... 70,0 (по таблицам ИОТ)
TDS	–
Температура	от – 5,0 до 105,0 °C ± 0,1 °C
Контроль дрейфа	автоматически
Tref	20 °C/25 °C
Компенсация T	nLF
Память калибровки	вызов текущих значений
Дисплей	сегментный ЖК
Память	–
Сохранение	–
Интерфейс	–
Питание	4 x 1,5 В АА или 4 x 1,2 V NiMH
Автономная работа	до 1000 часов