

## **4D-PM-15/12-A весы платформенные моноблочные**



Платформенные весы серии 4D-PM-15/12-A предназначены для статического взвешивания грузов при учетных и технологических операциях на промышленных и торговых предприятиях.

Конструктивно весы 4D-PM-15/12-A состоят из весового терминала А и взвешивающего модуля 4D-PM-15/12, размером 1500x1200 мм. Модуль представляет собой единую конструкцию из рамы и грузоприемной платформы. В состав модуля входят четыре цифровых весоизмерительных датчика с опорами.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)



### **Функции весов:**

- Установка массы тары нажатием кнопки «Т», вводом массы тары с клавиатуры терминала.
- Подключение к учетным системам:
  - o Передача веса в учетные системы: 1С: Предприятие, Айтида, и др.
  - o Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
  - o Передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.
- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу).
- Режим процентного взвешивания.
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами).
- Дозаторный режим.
- Взвешивание животных (подвижных грузов).

### **Технические характеристики**

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Класс точности	Средний (III)
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ)	1500x1200x75 мм
Размер платформы (ДхШ)	1500x1200 мм
Материал изготовления	Конструкционная сталь (модуль взвешивающий)
Число цифровых датчиков взвешивания	4 шт
Степень защиты модуля взвешивающего	IP68
Диапазон рабочих температур	-30...+40°C
Масса модуля взвешивающего (нетто/брутто)	110,4/121,4 кг

Длина кабеля	5 м
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ)	265x105x60 мм
Степень защиты терминала	IP54
Диапазон рабочих температур терминала	-20...+40°C
Масса терминала	1,4 кг
Работа от аккумулятора	До 80 ч
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой	1 шт
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	RS-232

### **Варианты исполнений**

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
4D-PM-15/12-1000-A	1000	4	200	1000
4D-PM-15/12-2000-A	2000	10	500	2000
4D-PM-15/12-3000-A	3000	20	1000	3000

### **Стандартный комплект поставки:**

- 4D-PM-15/12-A весы моноблочные.
- Кронштейн крепления терминала на стене.
- Кронштейн крепления терминала на стойке, 2 шт.
- Сетевой адаптер.
- Кабель переходной 4D.

### **Дополнительная комплектация, опции:**

- Адаптер 9 В (500 мА).
- Переходной кабель для подключения модуля взвешивающего 4D.
- Кабель удлинительный для весов серии 4D, длина 5 м.
- Кабель К-АМ для подключения к весам питания от автомобиля.
- Аккумулятор СА628.
- DI4D. Промышленный индикатор.
- Пандус 4D-PNPM-3.
- Рама для приямка.
- Стойка для терминала ST4D.
- Кабель соединительный К3 COM DB9/DB9 RS-232/RS-232 9F/9M.