

GMN агрегат насосный погружной



Насос погружной **GMN** оснащен многоканальным рабочим колесом, двойным уплотнением с масляной камерой.

Насос GMN рассчитан на тяжелый режим работы, предназначен для перекачивания загрязненной воды, прошедшей через решеточную фильтрацию. Подходит для выкачивания промышленной сточной воды или фекальной воды из канализационных колодцев или канализационных установок.

Если не требуется большой свободный проход для твердых частиц, могут заменять одноканальные насосы. Твердые частицы от 30 до 140 мм.

Подающий патрубок DN 65-80-100- 150-200-250-300.

Условия эксплуатации:

- Температура жидкости не более 40 °С.
- Максимальная глубина погружения: 20 м (с проводом соответствующей длины).
- Непрерывный режим работы (с водой на минимальном уровне погружения).

Технические характеристики

$n = 2850$ об./мин

380В	kW	Q (m ³ /h)	H (m)
GMN 30-65B	3.2	11 — 88	13.9 — 2.8
GMN 30-65A	3.2	11 — 78	16.9 — 7.8
GMN 30-80B	5.7	18 — 117	20.9 — 5.1
GMN 30-80A	5.7	18 — 108	24.1 — 9.8
GMN 40-100D	13.8	29 — 191	32.8 — 8
GMN 40-100C	13.8	29 — 219	37.2 — 4
GMN 40-100B	18.2	29 — 231	42.2 — 8.2
GMN 50-100C	48.2	29 — 235	58.4 — 30
GMN 50-100B	48.2	29 — 231	62.8 — 36.2
GMN 50-100A	48.2	29 — 229	70.2 — 45.9

$n = 1450$ об./мин

380В	kW	Q (m ³ /h)	H (m)
GMN4 80-100D	4.6	30 - 212	12 - 1.2
GMN4 80-100C	7.2	30 - 262	16.8 - 1.9
GMN4 80-100A	12.1	30 - 322	22.5 - 0.2
GMN4 80-150C	25	62 - 442	29.3 - 6.8
GMN4 80-150B	35.7	62 - 308	32 - 22.6
GMN4 80-150A	35.7	62 - 341	36.4 - 22
GMN4 100-150E	25	42 - 445	25.7 - 7
GMN4 100-150D	35.7	42 - 498	28.5 - 9.7
GMN4 100-150S	35.7	42 - 500	33.2 - 14
GMN4 100-200C	46	111 - 873	30.3 - 4.2
GMN4 100-200B	52	111 - 924	32.9 - 3.9
GMN4 100-200A	52	111 - 950	37.6 - 3.1
GMN4 100-250D	77.2	180 - 1300	34 - 1.8
GMN4 100-250C	77.2	180 - 1350	37.8 - 1
GMN4 100-250B	84.1	180 - 1400	41 - 1.1
GMN4 100-250A	84.1	180 - 1450	43.2 - 1.1

n = 950 об./мин

380В	kW	Q (m ³ /h)	H (m)
GMN6 80-100B	2.3	29 - 176	7.2 - 0.4
GMN6 80-100A	2.3	29 - 200	7.8 - 1.2
GMN6 80-150B	5.2	62 - 82	10.1 - 0.7
GMN6 80-150A	6.4	62 - 47	11.9 - 3
GMN6 100-150B	11	62 - 445	13.9 - 2.2
GMN6 100-150A	13.6	62 - 500	15.1 - 1.6
GMN6 100-200F	11	110 - 558	11.2 - 1.7
GMN6 100-200E	13.6	110 - 590	12.6 - 0.8
GMN6 100-200D	13.6	110 - 645	15 - 1.1
GMN6 100-250D	29	180 - 960	14.1 - 1.3
GMN6 100-250C	29	180 - 1040	15.7 - 1.9
GMN6 100-250B	40	180 - 1160	18.3 - 2.1
GMN6 100-250A	40	180 - 1200	21.2 - 2.3
GMN6 140-300D	32	250 - 1500	14.6 - 2
GMN6 140-300C	40	250 - 1640	17.3 - 2.2
GMN6 140-300B	55.8	250 - 2020	20.8 - 2.3
GMN6 140-300A	55.8	250 - 2310	23.8 - 2.8

n = 750 об./мин

380В	kW	Q (m ³ /h)	H (m)
GMN8 100-200B	8.3	115 - 600	8.3 - 1.3
GMN8 100-250B	13	185 - 780	7.7 - 0.4
GMN8 100-250A	21.7	185 - 1010	11.9 - 1