

BT-8908-500(У), BT-8908-1000(У) весы механические



Механические весы BT-8908-500(У), BT-8908-1000(У) предназначены для статического взвешивания различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях.

Весы применяются в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях промышленности, торговли, сельского хозяйства.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Наименование	Значение	
	BT-8908-500(У)	BT-8908-1000(У)
Класс точности	Средний (III)	
Диапазон рабочих температур	- 20...+45°C	
Число поверочных делений (n)	2500	2000
Цена поверочного деления (e)	200 г	500 г
Минимальная нагрузка	4 кг	10 кг
Максимальная нагрузка	500 кг	1000 кг
Интервалы взвешивания	От 4 кг до 100 кг вкл. Св.100 кг до 400 кг вкл. Св.400 кг до 500 кг вкл.	От 10 кг до 250 кг вкл. Св. 250 кг до 1000 кг вкл.
Пределы допускаемой погрешности	±200 г ±300 г ±500 г	±500 г ±750 г
Размеры платформы	800x1000 мм	1250x1250 мм
Габаритные размеры	1200x1000x1090 мм	
Масса	115 кг	
Средний срок службы	Не менее 15 лет	

Стандартный комплект поставки:

- Весы механические BT-8908-500(У) или BT-8908-1000(У).
- Техническая документация.