www.td-automatika.ru
sales@td-automatika.ru

80-2S центрифуга цифровая лабораторная

ЗАКАЗАТЬ

Лабораторная цифровая центрифуга 80-2S подходит для качественного анализа, плазмы, сыворотки крови, мочевины, производства вакцины и т.д. Надежность, простота и удобство в эксплуатации обеспечивают широкий диапазон применения прибора в медицине, биологии, аналитической химии.

Преимущества центрифуги 80-2S:

- Низкоскоростная настольная центрифуга.
- Переменная скорость до 4 000 об/мин.
- Минимальный нагрев двигателя и внутренней камеры.
- Практически бесшумная работа.
- Наличие таймера и цифрового дисплея.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Максимальная скорость вращения, об/мин	4000
Максимальное ускорение (крутящий момент), g	3470
Максимальная вместимость ротора	20 мл х 12
Таймер, мин	0-60
Входная мощность, Вт	300
Вес, кг	12,5
Габариты (ВхШхГ), мм	395×325×310

Порядок работы:

- Устройство должно быть подключено к розетке.
- Открыть крышку центрифуги и поместить пробирки в гнезда ротора.
- Закрыть крышку.
- Настроить скорость и время:
  - нажмите кнопку POWER (включение);
  - нажмите кнопку «Speed» и «Time», чтобы выбрать подходящую скорость и время;
  - нажмите «Start».
- По истечению заданного времени пластина ротора прекращает вращаться. Необходимо открыть крышку и вынуть образцы.

Стандартный комплект поставки:

- 80-2S центрифуга цифровая лабораторная.
- Техническая документация.