



ССП-А-220-019-О-Н,Т-УХЛ-Армстронг-17-О светильник светодиодный полупроводниковый



Светильник предназначен для внутреннего освещения объектов. Имеет опаловое рассеивающее стекло.

[Заказать](#)

sales@td-avtomatika.ru

Технические характеристики

| Параметры | Значения |
|---|---|
| Модель | Армстронг-17-О |
| Тип | ССП-А-220-019-О-Н,Т-УХЛ2 |
| Световой поток, не менее, лм* | 5 700 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт** | 48 |
| Напряжение питания | 140÷265 В, род тока переменный (50±10%) Гц или 200÷370 В, род тока постоянный |
| Относительная влажность | до 95% (при температуре +40°С) |
| Рабочая температура среды | -30...+60°С |
| Цветовая температура свечения, К | Т - (теплый цвет свечения) 3000 ÷ 4 000 Н - (нормальный цвет свечения) 4 000 ÷ 6 000 |
| Коэффициент пульсации светового потока | не более 5% |
| Коэффициент мощности | не менее 0,95 |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I по ГОСТ Р МЭК 60598-1 |
| Источник света | модуль полупроводниковый светодиодный |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 | не хуже IP54 |
| Срок службы светильника при соблюдении условий эксплуатации | не менее 100 000 часов |
| Срок хранения со дня изготовления | 3 года |
| Пожаробезопасность | соответствует НПБ 249-97, ГОСТ Р МЭК 60598-1 |
| Сопrotивление изоляции токоведущих частей | не менее 2 МОм |
| Сопrotивление цепи заземления | не более 0,5 Ом |
| Габаритные размеры, мм | 620x595x115 |
| Масса, кг | 8 |

*Световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла 25°С. Для уточнения светового потока светильника необходимо смотреть ies-файл на светильник.

**Значение номинальной потребляемой мощности может отличаться на ±10%.



Структура обозначения

| ССП | X | X | X | X | X | X |
|--|---|---|---|---|--|--------------------------|
| Модель | | | | | | |
| Группа по типу кривой силы света: A – косинусная | | | | | | |
| Трехзначное число, обозначающее номинальное напряжение питания | | | | | | |
| Трехзначное число, обозначающее номер серии | | | | | | |
| Модификация конструкции светильника внутри серии: O - опаловое рассеивающее стекло | | | | | | |
| | | | | | Цвет свечения: H – нормальный T – теплый | |
| | | | | | | Климатическое исполнение |

Комплект поставки:

- Светильник.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковочная тара.