



## **Динго-А-055 алкотестер**



Алкотестер **Динго А-055** является персональным анализатором паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Измеренное значение концентрации паров алкоголя в легких пересчитывается в концентрацию алкоголя в крови и отображается на дисплее. Питание осуществляется с помощью двух щелочных (алкалиновых) батареек АА.

Алкотестер удобен и прост в применении, его включение и выключение осуществляется одной кнопкой, расположенной на боковой панели.

Минималистичный дизайн и обтекаемый корпус обеспечивают комфортную эксплуатацию прибора. Контрастный трехзначный ЖК-дисплей с яркой красной подсветкой позволяет считывать резуль-

таты измерений даже в полной темноте.

### **Технические характеристики**

тип датчика	полупроводниковый
продувание	с мундштуком
индикация	3-х разрядный дисплей
диапазон показаний	0,00 - 4,00 промилле
время подготовки	до 60 секунд
время установки показаний	около 2 секунд
рабочая температура	от 0 °С до 40 °С
межкалибровочный интервал	300 тестов или раз в год
память	на последнее измерение
питание	2 батарейки АА
размеры	110x46x20 мм
число тестов без подзарядки	до 100
вес	92 г
гарантия	на прибор: 12 месяцев
особенности	счетчик тестов
производство	Корея

### **Стандартная комплектация:**

- алкотестер,
- 2 батарейки АА,
- 5 мундштуков,
- инструкция по эксплуатации.

Алкотестер Динго А-055 поставляется с заводской калибровкой, производящейся на специальном оборудовании. В процессе работы чувствительный к алкоголю датчик прибора изнашивается, что приводит к постепенному росту погрешности измерений. Для восстановления точности необходимо время от времени проводить настройку алкотестеров в специализированном сервисном центре.

Периодичность технического обслуживания зависит, в основном, от интенсивности использования прибора. В среднем необходимо производить настройку через каждые 300 тестов или при появлении надписей CAL или SEN на дисплее.