



## Testo-416 анемометр компактный с крыльчаткой



Testo- 416 предназначен для измерения скорости воздушного потока посредством встроенной крыльчатки на стационарно закрепленной телескопической рукоятке.

Номер заказа 0560 4160.

**Область применения:** измерение скорости потока в воздуховодах.

**Преимущества:**

- Отображение значения объемного расхода.
  - Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров.
  - Отображение мин./макс. значений.
- Кнопка Hold для фиксации текущего измеренного значения на дисплее.

**Технические характеристики:**

Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка)	
Диапазон измерений	0,6 ... 40 м/с
Погрешность	$\pm(0,2 \text{ м/с} + 1,5 \% \text{ от изм. знач.})$
Разрешение	0,1 м/с
Общие технические данные	
Корпус	ABS
Гарантия	2 года
Тип батареи	9 В блочная батарейка 6F22
Ресурс батареи	80 ч
Температура хранения	-40 ... +70 °С
Вес	325 г
Размеры	182 x 64 x 40 мм
Рабочая температура	-20 ... +50 °С

**Принадлежности:**

Наименование продукта	Номер заказа
Чехол из синтетического материала для измерительного прибора и зондов	0516 0210
Чехол TopSafe, для защиты от загрязнений и повреждений	0516 0221
Зарядное устройство для 9 В аккумулятора	0554 0025