

НГР-исп.01 светильник головной взрывозащищенный



Взрывозащищённый головной светильник НГР (обычное исполнение и модификация с повышенной ёмкостью), применяется для локального освещения производственных помещений, пространств и зон, где возможно присутствие взрывоопасных веществ или паров ЛВЖ.

Светильник имеет компактные габариты, эстетичный внешний вид, возможность крепления на каску.



НГР-исп.01



НГР-исп.01-PRO

Технические характеристики

Параметры	Значения	
	НГР исп.01	НГР исп.01 PRO (повышенной ёмкости)
Батарея	Li-Ion	
Ёмкость, А/ч	1,2	3,2
Основной режим, Ч	10	
Аварийный режим, Ч	24	64
Взрывозащита	PO Ex ia I Ma / 0Ex ia IIC T4 Ga	
Климатический класс	O5	
Температура окружающей среды, °С	-10...+40	
Класс IP	54	
Класс электрозащиты	III	
Материал корпуса	Пластик	
Источник света	Светодиод	
Режимы	Основной / Аварийный	
Габаритные размеры, мм	73x88	
Масса, кг	0,2	
Срок службы, лет	3	
Гарантийный срок, мес.	12	



Комплект поставки:

- Светильник, 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.
- Копия сертификата, 1 шт. на партию.
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации.