

HI-981032 pH-тестер для сыра



Тестер HI981032 предназначен для измерения pH в сыроделии. Такие особенности встроенного электрода как открытая диафрагма, коническая мембрана и съемный пластиковый рукав позволяют проводить измерения в сырах и твороге напрямую, минуя длительную и трудоемкую процедуру пробоподготовки, включающую экстракцию образца в дистиллят и фильтрование.

ЗАКАЗАТЬ

Особенности:

- Индикатор стабильности показаний на дисплее существенно облегчает работу, указывая на окончание измерения
- Активируемая функция авто-отключения поможет существенно продлить срок службы батареи, если прибор случайно забыли выключить.
- Компактный размер тестера делает его идеальным для измерений на производстве. Крупные и яркие цифры на LCD дисплее отчетливо видны даже под углом
- Батарейки CR2032 Li-ion, входящей в комплект поставки, хватает на 1000 часов непрерывного использования. Прибор имеет индикатор батареи, если индикатор мигает, значит пришло время сменить батарею.
Уникальная открытая диафрагма со съемным рукавом. Если что прибор стал работать медленнее, просто снимите пластиковый рукав с электрода, очистите его и замените электролит. Чистый датчик со свежим электролитом повысит точность Ваших измерений и продлит срок службы электрода.
- Коническая конструкция стеклянной мембраны позволяет внедрять электрод в толщу сыра или творога, обеспечивая максимальный контакт измерительной части электрода с образцом.
- Корпус выполнен из ПЭТФ. Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) — это высококачественный надежный пластик, стойкий к действию большинства растворителей и химикатов. ПЭТФ выдерживает дезинфекцию хлоркой (отбеливателем).

Технические характеристики

Параметры	Значения
Диапазон измерений pH	от 0 до 14,0 pH
Разрешение pH	0,01 pH
Точность pH (при 25°C)	±0,05pH при 25 °C
Калибровка pH	Автоматическая, по одной или двум точкам
Термокомпенсация pH	автоматическая, от 0 до 50 °C
Автоотключение	8 минут, 60 минут, или выкл.
Батарея / время работы	CR2032 Li-ion / Приблизительно 1000 ч непрерывного использования
Условия хранения	от 0 до 50 °C; RH 95% max
Габариты	51 x 151 x 21 мм
Вес	44 г

Комплект поставки:

- Тестер HI981032.
- Буфер pH 4,01 (2 саше.)
- Буфер pH 7,01 (2 саше.)
- Очищающий от сырных отложений раствор (2 саше).
- Раствор для хранения электрода.
- Раствор для заполнения электрода.
- Инструкция по эксплуатации.