

МРС агрегат насосный самовсасывающий для бассейнов



Самовсасывающий насос **МРС** предназначен для перекачки воды в установках фильтрации бассейнов. Перекачиваемая вода должна быть чистой или слегка загрязненной, со взвешенными твердыми частицами.

Насос МРС оснащен двигателем с водозащитной изоляцией и встроенным предварительным фильтром.

Насос изготавливается из пластмассовых материалов высочайшего качества с высокой устойчивостью к эрозии от коррозии и песка. Диффузор из нержавеющей хромоникелевой стали.

Условия эксплуатации:

- Температура жидкости не выше 60 °С.
- Температура окружающего воздуха не выше 40 °С.
- Максимальное конечное давление в корпусе насоса: 2,5 бар.
- Непрерывный режим эксплуатации.

Технические характеристики:

n = 2800 об./мин

380В	220В	kW	Q (m ³ /h)	Q (l/min)	H (m)
МРС 11	МРСМ 11	0.37	0 - 15	0 - 250	11.9 - 4.2
МРС 21	МРСМ 21	0.55	0 - 15	0 - 250	13.4 - 6.3
МРС 31	МРСМ 31	0.75	0 - 18	0 - 300	15.6 - 6.2
МРС 41	МРСМ 41	1.1	0 - 21	0 - 350	16.4 - 6.4
МРС 5	МРСМ 5	1.1	0 - 30	0 - 500	11.5 - 5
МРС 6	МРСМ 6	1.5	0 - 34	0 - 567	14 - 6
МРС 7	МРСМ 7	2.2	0 - 40	0 - 667	18.2 - 8

Детализовка МРС

МРС 11, 21, 31, 41



