

Импульс-415-MS часы электронные главные офисные



Первичные электронные часы Импульс-415-MS являются первичными (или Мастер-часами) в системах часофикации по принципу «МАСТЕР-ВЕДОМЫЙ» и предназначены для точного отсчета времени и передачи этого сигнала другим часам.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Мастер-часы Импульс-415-MS предназначены для эксплуатации в помещениях (температурный режим 0...+50°C).
- Текущее время и дата отображаются в попеременном режиме.
- К 1 Мастер-часам может быть подключено до 20 ведомых часов.
- В больших системах времени нужно устанавливать дополнительные часы-ретрансляторы.
- Кабели связи для системы времени в комплект поставки не входят.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Отображаемые параметры	Текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	150 мм
Расстояние видимости	До 60 м
Тип индикаторов	Светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров), позволяет устанавливать и корректировать значения времени, даты и других пользовательских настроек.
Условия эксплуатации	Сухое закрытое помещение. Температурный режим: 0...+50°C
Класс пыли- и влагозащиты	IP54
Напряжение питания	220В/50 Гц; длина кабеля питания 1,5 м
Потребляемая мощность	25 Вт
Резервное питание	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло
Количество сторон	Одна сторона. Возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	Черный
Габаритные размеры	520x200x75 мм
Стандартное крепление	Петли на задней стороне корпуса
Гарантийный срок	2 года

Варианты исполнений

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-415-MS-R	Красный	0,5 Кд
Импульс-415-MS-G	Зеленый	0,3 Кд
Импульс-415-MS-Y	Желтый	0,5 Кд
Импульс-415-MS-B	Синий	0,5 Кд
Импульс-415-MS-W	Белый	0,5 Кд



Стандартный комплект поставки:

- Электронное табло Импульс-415-MS.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.

Дополнительная комплектация, опции:

- Проводной пульт управления с ЖК-экраном № 2 (RS-232, длина 15 м).
- Функция РЕЛЕ, 1 канал, 500 Вт, (управление 1 внешней нагрузкой, без питания).
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50 Вт (длина провода связи с табло 5 м).
- Функция Звонок №1, 1 канал, 50 Вт, с питанием (без учета сирены).
- Датчик температуры № 1 (провод 1, 5 м).
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- Расписание звонков (необходима опция "Выход на звонок" или "Реле").
- Управление от ПК (интерфейс RS-232).