



БУ-Ф блоки управления заградительными огнями



Блоки управления БУ-Ф обеспечивает автоматическое включение и выключение заградительных огней в темное время суток и на период светлого времени суток при плохой видимости в зависимости от освещенности.

В состав блоков управления заградительными огнями БУ-Ф входит светочувствительный автомат и фотодатчик.

В блоке БУ-Ф предусмотрена возможность ручного включения световой маркировки.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Наименование	Значение
Потребляемый ток	До 3 А
Диапазон рабочих температур	-40...+70°С
Исполнение по степени защиты	IP54
Вес	0,6 кг
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет

Варианты исполнений

Наименование параметра	«БУ-Ф-12»	«БУ-Ф-24»	«БУ-Ф-48»	«БУ-Ф-220»
Напряжение питания, В	AC/DC 12 ±10%	AC/DC 24 ±10%	AC/DC 48 ±10%	AC 220 ±10%
Напряжение коммутации, В	AC/DC 12 ±10%	AC/DC 24 ±10%	AC/DC 48 ±10%	AC 220 ±10%
Порог включения регулируемый, Лк	от 2 до 100			
Гистерезис, Лк	10 - 20			
Задержка включения, сек.	5 - 15			
Задержка выключения, сек.	5 - 30			

Стандартный комплект поставки:

- БУ-Ф блок управления заградительными огнями.
- Техническая документация.

Дополнительная комплектация, опции:

- ЗОМ-ППМ огни заградительные.
- ЗОМ-ППМА-К-220 огонь заградительный с подогревом.
- ЗОМ-ППМА-К-48 огонь заградительный с подогревом.
- ЗОМ-ППМ-М огни заградительные проблесковые.
- ЗОМ-ППМВ-К-48-2А огонь заградительный сдвоенный.
- ЗОМ-ППМВ-К-48-2Б огонь заградительный сдвоенный.
- ЗОМ-ППР огни заградительные разборные.

Схема соединения

