



ТАШ-СС-16 устройство световой сигнализации вызова



Устройство световой сигнализации вызова ТАШ-СС-16 предназначено для светового дублирования акустических сигналов вызова, поступающих на телефонные аппараты ТАШ1-16А и ТАШ1-17А.

Устройство входит в состав комплекса КПТС3-05 и рассчитано на работу в искробезопасных телефонных сетях этого комплекса на предприятиях, имеющих производства, способные выделять взрывоопасные смеси газов категории IIA, IIB расположенные в районах умеренного и холодного климата.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Устройство ТАШ-СС-16 рассчитано только на совместную работу с аппаратами ТАШ1-16А и ТАШ1-17А в составе комплекса КПТС3-05.

Выполняемые функции: световое дублирование вызывного сигнала, поступающего на аппараты ТАШ1-16А и ТАШ1-17А.

Технические характеристики

Климатическое исполнение	УХЛ2* по ГОСТ 15150-69
Питание	по искробезопасной линии связи комплекса КПТС3-05
Потребляемый ток, мА	5-10
Максимальная длина линии связи, км	5
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65 по ГОСТ 14254-96
Маркировка взрывозащиты	1ExibIIBT5 по ГОСТ Р 51330.10-99
Габаритные размеры устройства, мм, не более	180x210x90
Масса, кг, не более	1,5