

## WILE-25 влагомер сена, сенажа и силоса



Влагомер WILE-25 предназначен для оперативного измерения влажности сена в брикетах, валках, силосе.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Особенности:**

- Комбинация различных щупов (W-251 и W-253).
- Показания влажности с точностью до десятых.
- Имеется возможность выбора пользователем нужной компенсации плотности тюка (брикета) прессованного сена.
- Функции:
  - вывод на дисплей показаний влажности образца с точностью до десятых;
  - индивидуальная подстройка заводской калибровки пользователем;
  - автоматическое вычисление среднего показания влажности нескольких измерений (до 99);
  - автоматическое отключение электропитания.
- Влагомер применяется для экспрессного измерения влажности сена:
  - в прямоугольных брикетах, с помощью щупа W-251\* (длина 45 см);
  - в силосе и сена в ковше, с помощью щупа W-253\* (в виде блюда).

\* Измерительные датчики W-251 и W-253 заказываются отдельно.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Диапазон измерения содержания влаги	10-85%
Диапазон измерения содержания влаги с щупом 45 см	13-73%
диапазон измерения содержания влаги в силосе	13-85%
Точность рабочего диапазона (при индивидуальной градуировке)	±2%
Вычисление среднего показания влажности, результатов измерения	До 99
Питание	Батарейка 9В (типа «Крона»)
Масса, не более	0,7 кг

### **Дополнительная комплектация, опции:**

- Wile-251 (длина 45 см) для компактных тюков.
- Wile-253 датчик с параболической чашей (блюдечный датчик). Для измерения влажности рассыпного сена и силоса.

**Сравнительная таблица влагомеров WILE-25, WILE-26, WILE-27**

Модель влагомера	WILE-25	WILE-26	WILE-27
<b>Возможность измерения влажности:</b>			
Тюкованного сена	+	+	+
Рассыпного сена	+	+	-
Тюкованной соломы	-	-	+
<b>Использование с датчиками</b>			
Возможность замены датчика	+	+	-
Использование с датчиком Wile-251	+	+	-
Использование с датчиком Wile-253	+	+	-
<b>Диапазон измерения влажности:</b>			
Для тюкованного сена и силоса	10-73%	10-73%	10-73%
Для рассыпного сена и силоса	13-85%	13-85%	-
Для тюкованной соломы	-	-	10-50%
<b>Дополнительные функции и технические характеристики:</b>			
Диапазон плотности измеряемых тюков:	80 - 250 кг/м <sup>3</sup>	80 - 440 кг/м <sup>3</sup>	80 - 440 кг/м <sup>3</sup>
Возможность измерения температуры (датчик Wile-651)	-	+	-
Дисплей	Цифровой	Текстовый на языке пользователя	Цифровой
Точность	±2%	±2%	±2%