



4D-B-12/1-A весы стержневые



Стержневые весы 4D-B-12/1-A предназначены для взвешивания длинномерных и крупногабаритных грузов.

Весовой индикатор А и грузоприемная платформа стержневого типа 4D-B-12/1 соединяются кабелем, образуя промышленные весы 4D-B-12/1.

Для обмена с внешними устройствами терминал А оснащен интерфейсом RS-232.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Режимы работы:

- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу).
- Режим процентного взвешивания.
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами).
- Взвешивание животных (подвижных грузов).
- Установка массы тары нажатием кнопки «Т» или вводом массы тары с клавиатуры терминала.
- Подключение к учетным системам:
 - o передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.;
 - o передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
 - o передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.
- Подключаемое оборудование:
 - o выносной индикатор;
 - o дозатор.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Класс точности	Средний (III)
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ)	1310x100x110 мм
Размер платформы (ДхШ)	1200x100 мм
Материал изготовления	Конструкционная сталь (модуль взвешивающий)
Число цифровых датчиков взвешивания	4 шт



Степень защиты модуля взвешивающего	IP68
Диапазон рабочих температур	-30...+40°C
Масса модуля взвешивающего (нетто/брутто)	22/25 кг
Длина кабеля	5 м
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ)	265x105x60 мм
Степень защиты терминала	IP54
Диапазон рабочих температур терминала	-20...+40°C
Масса терминала	1,4 кг
Работа от аккумулятора	До 80 ч
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	RS-232
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой	1 шт

Варианты исполнений

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
4D-B-12/1-1000-A	1000	4	200	1000
4D-B-12/1-2000-A	2000	10	500	2000

Стандартный комплект поставки:

- 4D-B-12/1-A весы стержневые.
- Кронштейн крепления терминала на стене.
- Кронштейн крепления терминала на стойке.
- Сетевой адаптер.
- Кабель переходной 4D.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.

Дополнительная комплектация, опции:

- Адаптер 9 В (500 мА).
- Кабель блочный между стержнями.
- Кабель блочный гофрированный 4D.
- Переходной кабель для подключения модуля взвешивающего 4D.
- Кабель удлинительный для весов серии 4D, длина 5 м.
- Кабель К-АМ для подключения к весам питания от автомобиля.
- Аккумулятор СА628.
- D14D. Промышленный индикатор.
- Стойка для терминала ST4D.

Конструкция модуля взвешивающего 4D-B-12/1

