



0602 0593 зонд быстродействующий погружной водонепроницаемый



Эффективный и быстрый погружной зонд, водонепроницаемый, термopара тип К. Номер заказа 0602 0593

Преимущества:

- Быстродействие (2 с).
- Термopара тип К.
- Водонепроницаемый.
- Широкий диапазон измерения: от -60 до +1000 °С.

Особенности:

- Благодаря гибкой трубке данный водонепроницаемый погружной зонд с термopарой тип К идеален для проведения точных измерений в жидкостях.
- Быстродействие зонда составляет всего 2 секунды.
- Погрешность измерений - Класс 1.

- Зонд подходит для целого спектра сфер применения, например, промышленного производства, контроля качества или лабораторных задач.

Технические характеристики:

Измерение температуры (термopара тип К (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	-60 ... +1000 °С
Погрешность	Класс 1
Быстродействие	2 с.
* Согласно EN 60584-2 погрешность Класса 1 соответствует -40...+1000°С (ТипК), Класса 2:-40...+1200°С (ТипК), Класса3:-200...+40°С (ТипК).	
Длина трубки зонда	300 mm
Фиксированный кабель	true
Диаметр трубки зонда	1,5 mm

Комплект поставки:

Гибкий быстродействующий погружной зонд (термopара тип К) с фиксированным кабелем длиной 1,5 м.