

pH-099 мультимонитор pH, ОВП, температуры портативный



Портативный мультимонитор pH-099 предназначен для определения уровня кислотности pH, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) и температуры воды в аквариумистике, гидропонике, бассейнах, котлах, в системах подготовки и очистки воды.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Функциональные возможности:

- Функция измерения уровня кислотности pH, ОВП температуры воды.
- Автоматическая калибровка по двум точкам (для pH и ОВП).
- Автоматическая компенсация температуры (АТС): 0...+50°C.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Диапазон измерения pH | 0,00...14,00 pH |
| Диапазон измерения температуры | 0...+55°C |
| Диапазон измерения ОВП | 0 ±1999 мВ |
| Цена деления | 0,01 pH; 1 мВ; 0,1°C |
| Погрешность | ±0,1 pH; ±5 мВ; ±1°C |
| Питание | Батарейки 4 x 1.5V (AG13) в комплекте |
| Габаритные размеры | 170x40x23 мм |
| Вес | 100 г |

Таблица классификации вод по pH

| Группа воды | Значение pH |
|--------------------|--------------------|
| Сильнокислая | до 3,0 |
| Кислая | от 3,0 до 5,0 |
| Слабокислая | от 5,0 до 6,5 |
| Нейтральная | от 6,5 до 7,5 |
| Слабощелочная | от 7,5 до 8,5 |
| Щелочная | от 8,5 до 9,5 |
| Сильнощелочная | более 9,5 |

Стандартный комплект поставки:

- pH-099 мультимонитор.
- Ударопрочный чехол для хранения.
- Отвертка для калибровки.
- Техническая документация.