



Электронные уличные часы Импульс-421-HMS-T с высотой цифровых индикаторов 210 мм предназначены для работы на улице при температуре от -40 до +50 °С, дополнительная защита корпуса при этом не требуется.

Данная модель часов отображает астрономическое время, дату и температуру воздуха в попеременном режиме. Формат отображения данных - цифровой, шестиразрядный: время в часах, минутах и секундах, дата – число, месяц и год (последние 2 цифры), температура воздуха в градусах Цельсия. Длительность отображения каждого параметра настраивается от 0 секунд до 99 секунд.

**ЗАКАЗАТЬ**

**Отличительные особенности:**

- Возможность установки дополнительных метеодатчиков.
- Широкий спектр дополнительных опций.
- Цена часов зависит от цвета свечения индикаторов, наличия метеодатчиков и иных дополнительных опций по выбору заказчика.
- Гарантийный срок - 2 года.

**Технические характеристики**

Наименование	Значение
Тип табло	электронные часы для отображения текущего времени, даты и температуры воздуха в попеременном режиме
Отображаемые параметры	текущее время, дата и температура попеременно: [ЧЧ:ММ:СС] / [ЧЧ.ММ.ГГ] / [88°C]
Формат индикаторов	[88:88:88]
Высота индикаторов	210 мм
Расстояние видимости	до 85 м
Тип индикаторов	светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы светодиодов 100000 ч
Управление стандартное	пульт ДУ на ИК лучах* (дальность действия до 10 м), позволяет корректировать время/дату и производить пользовательские настройки
Условия эксплуатации	уличная эксплуатация, температурный режим: -40...+50°C
Напряжение питания	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт
Длина кабеля питания	1,5 м
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской черного цвета, декоративный профиль, акриловое стекло
Стандартное крепление	петли на задней стороне корпуса
Количество сторон	1 сторона, возможно двустороннее исполнение
Метеодатчики	выносной датчик температуры, длина провода датчика 1,5 м
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP65
Габаритные размеры	1000x260 мм

\*Пульт дистанционного управления на инфракрасных лучах.

### **Варианты исполнения**

<b>Модификация</b>	<b>Цвет свечения</b>	<b>Яркость</b>
Импульс-421-HMS-T-ER2	красный	3,0 Кд
Импульс-421-HMS-T-EY2	желтый	3,0 Кд
Импульс-421-HMS-T-EG2	зеленый	4,0 Кд
Импульс-421-HMS-T-EB2	синий	3,0 Кд
Импульс-421-HMS-T-EW2	белый	2,0 Кд
Импульс-421-HMS-T-EM2	пурпурный	3,0 Кд

### **Стандартный комплект поставки:**

- Часы-термометр электронные уличные Импульс-421-HMS-T.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.
- Технический паспорт.
- Упаковка.

### **Дополнительные опции:**

- Датчик атмосферного давления (встроенный).
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м).
- Датчик радиационного фона (встроенный).
- Радиодатчик температуры и влажности воздуха (беспроводной датчик 2 в 1)\*.
- Датчик скорости ветра (провод 10м).
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15м).
- Функция "Ведомые часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet) для уличных табло.
- Защитный экран для метеодатчиков.
- Функция "Мастер-часы".
- Расписание звонков и внешняя сирена (50Вт, провод 5 м).
- Расписание звонков и релейный выход (NO, 5А).
- Настройка расписания звонков.
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер и внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Таймер/секундомер и релейный выход (NO, 5А.)
- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Автoreгулировка яркости свечения (фотодатчик).

\*В случае использования на улице необходимо дополнительно заказать защитный метео-экран для предотвращения перегрева и защиты от осадков.