

ССОН светильник светодиодный



Светодиодные светильники серии ССОН в герметичном корпусе предназначены для установки в промышленных и складских помещениях, производственных базах, автомойках.

Степень защиты промышленных светильников ССОН - IP65 или IP67. Могут комплектоваться блоком аварийного питания

Заказать

sales@td-avtomatika.ru



Варианты исполнений светодиодных светильников ССОН «Промышленных» (герметичных)

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Габариты, мм
 ССОН-30-06, IP65	30	100-240	3400	2700-6500	2	1263x80x140
 ССОН-32-06, IP65	32	100-240	3700	2700-6500	2	1263x80x140
 ССОН-38-06, IP65	38	100-240	4900	2700-6500	2	1263x180x140



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Габариты, мм
 ССОН-45-06, IP65	45	100-240	5500	2700-6500	2	1263x80x140
 ССОН-50-06RF, IP67	50	100-240	6000	5000	2	500x72x150
 ССОН - 100-06RF, IP67	100	100-240	12000	5000	3,5	1000x72x150
 ССОН-50-06, IP67	50	100-240	6500	5000	2	415x83x76
 ССОН-100-06, IP67	100	100-240	13000	5000	3,5	815x83x76
 ССОН-150-06, IP67	150	100-240	19500	5000	6,5	415x240x76
 ССОН-200-06, IP67	200	100-240	26000	5000	7	815x160x76