

ОНВП агрегат насосный бочковой



Бочковые насосные агрегаты **ОНВП** служат для перекачивания продуктов жидкой и высоковязкой консистенции из фляг, бочек и других сосудов и емкостей.

Насосы имеют простую конструкцию, удобны в эксплуатации и обслуживании, оказывают минимальное воздействие на продукт.

Насосы ОНВП используются для работы в мобильных и стационарных условиях и производятся в соответствии с условиями, в которых используются. Все узлы и детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами Минздравом РФ. Марка и состав резиновой смеси обоймы (статора) определяется типом перекачиваемого продукта.

Насосы серии ОНВП имеют гигиеническое заключение Министерства здравоохранения РФ и сертификат соответствия Госстандарта России.

Технические характеристики

Характеристика		Марка насоса		
		ОНВП1	ОНВП2	ОНВП4
Производительность, м ³ /час (не менее)		1.2	2.8	4.0
Давление нагнетания, МПа (не менее)		0.1	0.2	0.3
Электродвигатель	Мощность, кВт	0.37	1.1	2.2
	N, об/мин	1420	920	920
	Напряжение, В	380		
Диаметр вх./вых. патрубка, мм		56/35	56/50	76/50
Габаритные размеры	A, мм	700 - 1640	700 - 1640	1630
	B, мм	250 - 1290	250 - 1290	1115
	B, мм	150	220	220
Масса нетто, кг		11	26	48

