



## **АТТ-9000 шумомер**



Недорогой портативный интегрирующий измеритель уровня звука (шумомер) АТТАКОМ АТТ-9000 имеет встроенный конденсаторный микрофон, он обеспечивает диапазон измерения звука в пределах от 30 до 130 дБ в полосе частот от 31,5 Гц до 8 кГц. Функция аналогового выхода позволяет использовать шумомер АТТАКОМ АТТ-9000 в автоматических системах экологического контроля акустических параметров производственных и жилых помещений.

### **Особенности шумомера АТТАКОМ АТТ-9000:**

- переключаемое время интегрирования 200 мс и 500 мс
- два типа амплитудно-частотной характеристики: тип А моделирует восприятие звука человеческим ухом, тип С используется

для измерения истинных уровней шумов испытываемого оборудования

- индикатор перегрузки
- портативное исполнение
- высококонтрастный ЖКИ
- фиксация максимальных значений
- удобный и прочный корпус

### **Технические характеристики:**

- 3½ разрядный жидкокристаллический дисплей с высотой цифр 18 мм
- диапазон измерений 30...130 дБ (3 поддиапазона по 50 дБ: 30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ)
- разрешение 0,1 дБ
- частотный диапазон: 31,5...8000 Гц
- микрофон конденсаторного типа с внешним диаметром 12,7 мм
- время интегрирования: 200 мс (быстрый режим), 500 мс (медленный режим)
- выходной сигнал: переменное напряжение 0,5 Вскз на поддиапазон; постоянное напряжение: 0,3...1,3 В (10 мВ/дБ)
- питание 9 В, батарея типа «Крона»
- потребляемый ток 6 мА
- масса 275 г
- габаритные размеры: 255x80x30 мм
- Габаритные размеры в упаковочной таре 250x70x285, вес 1 кг.

### **Дополнительная информация:**

Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе нашей компании.

### **Стандартная комплектация:**

- шумомер
- кейс
- руководство по эксплуатации

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

### **Дополнительная комплектация:**

- калибратор звука 94 дБ / 1000 Гц