



## **60-DLO-Бобер котёл твёрдотопливный напольный чугунный 45/48 кВт**



Чугунный котел отопления **Бобер 60 DLO** работает на твердом топливе (древесине или угле), энергонезависим, не требует подключения к электрической сети.

Котел отопления Бобер 60 DLO обладает КПД свыше 90%.

Горячая вода может быть подготовлена в дополнительном накопительном бойлере. Управление мощностью котла происходит при помощи регулировки подачи воздуха. Регулировка температуры осуществляется посредством механического терморегулятора.

Котел прост в установке, уходе и обслуживании.

### **Особенности твердотопливного котла отопления Бобер 60 DLO:**

- Чугунный двухходовой теплообменник;
- Открытая камера сгорания;
- Защита чугунного теплообменника от конденсата;
- Контроль тяги в дымоходе;
- Защита от перегрева;
- Контроль наличия пламени;
- Диаметр загружаемого полена до 18 см;
- Максимальная длина деревянных поленьев – 68 см;
- Поставка котла осуществляется в собранном виде;
- Возможность замены средних чугунных секций.

### **Технические характеристики твердотопливного котла отопления Бобер 60 DLO**

Тип	Твердотопливный
Исполнение	Напольный
Назначение	Отопление
Тип загрузки топлива	Боковой
Максимальная мощность	45/48 кВт
Диаметр дымохода	150 мм
Ширина	440 мм
Высота	935 мм
Глубина	1240 мм
Масса	455 кг