Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

# ВЭТ-1-1С-ДБ весы платформенные напольные



Весы электронные товарные ВЭТ предназначены для использования на предприятиях промышленности, торговли и общественного питания. Весы могут применяться и в других отраслях народного хозяйства.

Весы в зависимости от предела взвешивания и значения нормированных метрологических характеристик выпускаются в следующих модификациях: ВЭТ-1-1000П, ВЭТ-1-2000П, ВЭТ-1-3000П.

Заказать

sales@td-automatika.ru

### Преимущества:

- Выборка массы тары.
- Вычисление стоимости взвешиваемых товаров по введенной цене.
- Вычисление суммарной стоимости взвешиваемых товаров.
- Звуковая и визуальная индикация режимов работы весов.
- Запоминание в энергонезависимой памяти результатов вычисления стоимости;
- Высококонтрастный светодиодный дисплей.
- Регулировка яркости дисплея
- Защита от перегрузки.
- Энергосберегающий режим.
- Индикатор работы от сети.
- Проверка напряжения батареи.
- Визуальная сигнализация о разрядке встроенного аккумулятора.
- Звуковая и визуальная сигнализация о нарушениях в работе весов.
- Влагозащитный чехол на весах.


#### Технические характеристики

Наименование параметров и характеристик	Значения параметров и характеристик для модификаций		
	ВЭТ-1-1000П	ВЭТ-1-2000П	ВЭТ-1-3000П
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011	средний (III)		
Пределы взвешивания от наименьшего (НмПВ) до наибольшего (НПВ), кг	10-1000	20-2000	20-3000
Дискретность индикации (d) и цена поверочного деления (e), г	500	1000	1000
Дисплей	Светодиодный		
Диапазон выборки массы тары	0 - 1/2НПВ		
Диапазон рабочих температур работы весов, °С	-10+40		
Относительная влажность при температуре +35°C, не более	85%		
Питание от сети переменного тока - частотой, Гц - напряжением, В - от встроенного аккумулятора напряжением, В	50 220 6		
Потребляемая мощность ВА, не более	15		
Размеры грузоприемной платформы, мм	1000x1000 1000x1500 1200x1200	1000x1000 1000x1500 1200x1200	1000x1000 1000x1500 1200x1200

OOO «ТД «Автоматика» www.td-automatika.ru sales@td-automatika.ru Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

	1200x2000	1200x2000	1200x2000
	1500x1500	1500x1500	1500x1500
	1500x2000	1500x2000	1500x2000
Средний срок службы, лет		12	

#### Дополнительная комплектация, опции:



## Пандус для платформенных весов

Рабочая поверхность:1200х750 мм. Температура эксплуатации: неограниченная. Платформа: сталь профилированная (чечевица). Покраска – грунтовая.

Вес – 47 кг.

Габариты: 1270х890х120 мм.