

## **АДЭа-4-СЗМО аквадистиллятор**



Аквадистилляторы производят дистиллированную, очищенную воду в соответствии с Фармокопеей ст. 42-2619-89ГФ XI.

Аквадистилляторы могут производить как холодную, так и горячую (+80°C) очищенную воду, что особенно необходимо для приготовления вы соконасыщенных растворов.

Аквадистилляторы легко объединяются с водосборниками в единую систему: когда уровень воды в водосборнике достигает верхней отметки, дистиллятор автоматически отключается.

Аквадистилляторы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C, относительной влажности 80% при +25°C.

### ***Технические характеристики***

<b>Характеристики</b>	<b>Значения</b>
Род тока	Однофазный переменный
Габаритные размеры, мм	252×320×550
Масса, кг	14
Производительность, л/ч	4
Средняя наработка на отказ, ч	2500
Время непрерывной работы не более, ч	8
Перерыв не менее, ч	2
Время разогрева, мин	20
Энергопотребление, кВт/А	3
Напряжение, В	220

### ***Комплект поставки***

Аквадистиллятор -1шт., электроцит – 1шт., кран шаровой Ду15 – 1шт., трубка силиконовая ф.8х1,5 (длина 0,5м) – 1шт., трубка поливинилхлоридная 16х2 (длина 1,5м) – 1шт., Хомут 20– 1шт., трубка сливная с гайкой – 1шт., крышка уравнивателя – 1шт., болт м6 – 1шт., шайба 6.65Г.019 – 1шт., шайба А6.01.10.019 – 2шт., кольцо – 1шт., вставка плавкая ВП1-1 1А – 2шт., паспорт – 1шт..

