



ТАШ1-15А аппарат телефонный взрывозащищенный



Телефонный аппарат ТАШ1-15А применяется для обеспечения телефонной связи, аварийной сигнализации и громкоговорящего оповещения абонентов в угольных шахтах, рудниках и обогатительных фабриках, в том числе опасных по газу или пыли.

Аппарат предназначен для работы в составе комплекса типа ШТСИ4 совместно с громкоговорителями HS-20В (громкоговорители в комплект поставки не входят).

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Функциональные возможности:

- Телефонный разговор.
- Набор номера абонента по линии АТС с помощью электронного номеронабирателя.
- Вызов диспетчера (нажатием кнопки Д).
- Прием сигнала вызова от диспетчера или по линии АТС;.
- Аварийный вызов диспетчера (нажатием кнопки А).
- Громкоговорящее оповещение абонентов.
- Прослушивание производственных шумов.

Конструктивно аппарат ТАШ1-15А состоит из:

- Микротелефона ТАШ1.01.000-04.
- Модуля телефонного ТАШ1.19.000-01.
- Рычажного переключателя.
- Усилителя громкоговорящего оповещения.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Климатическое исполнение	УХЛ5 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65 по ГОСТ 14254-96
Уровень взрывозащиты	Рудничный особовзрывобезопасный
Маркировка взрывозащиты	PO ExiaI по ГОСТ Р 51330.10-99
Электрическое сопротивление аппарата постоянному току при снятой микротелефонной трубке, Ом, не более	600
Показатель громкости передачи, дБ	4...10
Показатель громкости приема, дБ	0...-6
Показатель затухания местного эффекта, дБ, не менее	8
Уровень громкости вызывного акустического сигнала на расстоянии 0,5 м от громкоговорителя, дБ, не менее	95
Габаритные размеры аппарата, мм, не более	205x290x140
Масса, кг, не более	3

Стандартный комплект поставки:

- Аппарат телефонный ТАШ1-15А.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.
- Спецключ.



Габаритный чертеж

