




ПР-3

ПР-7К

ПР-7КВ

ПР-9
ЗАКАЗАТЬ

Побудители расхода П-3 (АПИ5.883.070), ПР-9 (ИБЯЛ.418315.044), ПР-7К (ИБЯЛ.418315.027), ПР-7В (ИБЯЛ.418315.027-02), ПР-7КВ (ИБЯЛ.418315.027-03) предназначены для прокачивания пробы через газовый канал газоанализаторов, вспомогательных устройств и в других случаях, когда требуется транспортировка газовой смеси.

Технические характеристики

Наименование	Значение	Примечание
Температура окружающей среды, °С	5-50; 10-35	П-3, ПР-7К, ПР-9; ПР-7В, ПР-7КВ
Атмосферное давление, мм рт. ст.	630-800	
Относительная влажность воздуха, %	80; 98; 80; 75	П-3; ПР-9; ПР-7К; ПР-7В, ПР-7КВ
Параметры газовой смеси на входе побудителей:		
- капельная влага	отсутствует; допуск	П-3, ПР-9, ПР-7В, ПР-7КВ; ПР-7К
- содержание механических примесей, г/м ³ , не более	0,005; 0,01	П-3; ПР-9, ПР-7К, ПР-7В, ПР-7КВ
- агрессивные примеси	отсутствует	
Степень защиты	IP20; IP54	П-3; ПР-9, ПР-7В, ПР-7КВ
Производительность, л/мин., не менее	1; 4	П-3, ПР-7К, ПР-7В, ПР-7КВ; ПР-9
Напряжение питания, В	220	
Взрывозащищенное исполнение	1ExdIICT6	для ПР-7В и ПР-7КВ
Потребляемая мощность, ВА	25; 60	П-3, ПР-7К; ПР-9
Производительность, л/мин.	1 2	ПЗ ПР-7/ ПР-7К/ ПР-7В
- при избыточном давлении на входе 0,4 кгс/см ²	4	ПР-9
- при разряжении на входе 0,4 кгс/см ²	1,8	
Габаритные размеры, мм	100x160x130 270x140x260 245x87x69 340x207/181	П-3 ПР-9 ПР-7К ПР-7В, ПР-7КВ
Масса, кг, не более	2 6,5 2,5 12	П-3 ПР-9 ПР-7К ПР-7В, ПР-7КВ