



НИ-98127-рНер4, НИ-98128-рНер5-метр-термометр карманный влагонепроницаемый



Приборы НИ-98127-рНер4, НИ-98128-рНер5 используются для измерения рН и температуры растворов. Корпус приборов не боится влаги, может работать при 100 % влажности. В приборе предусмотрена возможность замены рН электрода, который снабжён уникальной выдвижной тканевой диафрагмой, предусматривающей возможность очистки от возможных засорений.

Особенности:

- Прибор можно калибровать по одной или двум точкам по шкале рН с автоматическим распознаванием буферных растворов.
- Водонепроницаемый. При падении в воду не тонет.
- Диапазон рН от -2,0 до 16,0 рН.
- Автоматическая температурная компенсация. Все показания компенсируются с учетом изменений температуры.
- Температура отображается в ° С или ° F одновременно со значением рН.
- Индикатор стабильности на дисплее отображаются часы, которые исчезают, при достижении стабильных показаний.
- Кнопка HOLD. «Замораживает» все значения на дисплее, чтобы их можно было записать.
- BEPS (Система предотвращения ошибок из-за низкого заряда батареи).
- Тестер автоматически выключается, если не хватает заряда получить точное измерение.
- Уровень заряда батареи при запуске, %.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое отключение. Для продления срока службы батареи, тестер автоматически выключается через 8 минут неиспользования.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон измерения НИ 98127 НИ 98128	0,0~60,0 °С (32,0~140,0 °F) 0,0*14,0 рН 0,00*14,00 рН
Разрешение	Температура: 0,1 °С / 0,1 °F НИ 98127 - 0,1 рН НИ 98128 - 0,01 рН
Точность (при 20 °С)	Температура. ±0,5 °С или ±1 °F НИ 98127: ±0,1 рН НИ 98128: ±0,01 рН
Отклонение в сильных электромагнитных полях	Температура: ±0,5 °С ил и ±1 °F НИ 98127: ±0,02 рН
Термокомпенсация	Автоматическая
Допустимые условия эксплуатации	0*50 °С, 100 % относительной влажности
Калибровка	По 1 или 2 точкам по наборам распознаваемым буферных растворов (4,01/7,01/10,01 или 4,01/6,86/9,18)
Автоматическое отключение	через 8 минут
Батарейки	1,5 В, 4 шт.; ~350 ч работы прибора
Габариты	163x40x26 мм
Вес	85 г

Комплект поставки

Приборы поставляются с НИ 73127 рН электродом, НИ 73128 инструментом извлечения электрода, батарейками и инструкцией.



Дополнительные принадлежности



HI73127 сменный электрод для Combo HI98129,
HI98130, pH 4, pH 5



HI7061L очищающий раствор общего назначения,
500 мл



HI70300L раствор для хранения электродов, 500 мл



HI7007L раствор для калибровки pH 7.01, 500 мл



HI7004L раствор для калибровки pH 4.01, 500 мл