



КВАРЦ часы-табло электронные для помещения



Часы-табло электронные для помещений КВАРЦ предназначены для показа даты, времени, температуры, влажности и уровня радиационного фона.

Управление часами: пульт ДУ на ИК-лучах, расстояние действия до 7 м прямой видимости (входит в комплект поставки).

По заказу: радио-пульт, расстояние действия до 50 м (для часов Кварц-6 входит в комплект поставки).

Заказать

sales@td-avtomatika.ru



Технические характеристики

Наименование	Значение
Цвет индикации монохромный	- Красный (по умолчанию) - Зеленый (указывается при заказе) - Желтый (указывается при заказе)
Температурный диапазон эксплуатации	+5...+40°C
Напряжение питания	~220 В
Энергонезависимая память	При выключении питания часы сохраняют ход времени и введенную информацию до 1 года

Функция «вторичные часы» - синхронизация времени от часовой станции ЧС-1-02-2.

В комплект поставки часов с функцией «вторичные часы» входит не более 2-х пультов ДУ.

По заказу:

- двусторонние часы (толщина корпуса 115 мм);
- спутниковая система ГЛОНАСС/GPS;
- SNTP протокол (Ethernet порт).

Варианты исполнений

Модель	Размеры, мм	Высота цифр, мм	Угол обзора, °	Максимальное расстояние видимости, м	Вес, кг	Объем, м ³
Часы-Дата						
Кварц-1 (красн. инд.)	450x170	100	120	30	3	0,007
Кварц-2 (зел. инд.)	450x170	100	120	30	3	0,007
Кварц-3	480x170	130	60	50	4	0,01
Кварц-4	740x275	200	60	80	5	0,02
Кварц-5	920x320	270	60	100	8	0,03
Кварц-6	1200x415	350	60	150	11	0,05
Часы-Дата-Термометр						
Кварц-1-Т (красн.инд.)	450x170	100	120	30	3	0,01



Кварц-2-Т (зел. инд.)	450x170	100	120	30	3	0,01
Кварц-3-Т	480x170	130	60	50	4	0,01
Кварц-4-Т	740x275	200	60	80	5	0,02
Кварц-5-Т	920x320	270	60	100	8	0,03
Кварц-6-Т	1200x415	350	60	150	11	0,05
Часы-Дата с секундами						
Кварц-1С (красн. инд.)	680x170	100	120	30	4,5	0,007
Кварц-2С (зел. инд.)	680x170	100	120	30	4,5	0,007
Кварц-3С	770x170	130	60	50	6	0,01
Кварц-4С	1150x275	200	60	80	8	0,02
Кварц-5С	1440x345	270	60	100	12	0,03
Кварц-6С	1860x415	350	60	150	17	0,05
Часы-Дата-Термометр с секундами						
Кварц-1С-Т (красн.инд.)	680x170	100	120	30	4,5	0,01
Кварц-2С-Т (зел. инд.)	680x170	100	120	30	4,5	0,01
Кварц-3С-Т	770x170	130	60	50	6	0,01
Кварц-4С-Т	1150x275	200	60	80	8	0,02
Кварц-5С-Т	1440x345	270	60	100	12	0,03
Кварц-6С-Т	1860x415	350	60	150	17	0,05