

АТЕ-9508 измеритель универсальный



АТЕ-9508 предназначен для измерения скорости потока воздуха в диапазоне 0,4-30 м/сек, влажности – 10-95%, освещенности – 0-20000 люкс и температуры – от -132°С до +1300°С.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Сочетает в себе 4 прибора: гигрометр, люксметр, анемометр, термометр.
- Легкий эргономичный корпус.
- Подшипник малого трения для точного измерения скорости потока воздуха.
- Специальный фото-диод и светофильтр обеспечивает цветовую коррекцию и спектр.
- Высокоточный быстродействующий тонкопленочный емкостной сенсор влажности.
- Использование термопар К-типа отображение одновременно двух измеряемых величин.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Измерение скорости воздушного потока	0,4...30 м/сек
Измерение влажности	10...95%
Измерение освещенности	0...20000 люкс
Измерение температуры	-132...+1300°С
Питание	9 В
Габаритные размеры	156х60х33 мм
Габаритные размеры в упаковочной таре	60х90х180 мм
Вес	160 г
Вес в упаковочной таре	300 г

Стандартный комплект поставки:

- АТЕ-9508 измеритель универсальный.
- Паспорт.

Дополнительная комплектация, опции:

Термопары К-типа:

- АТА-2008 (-5...+400°С).
- АТА-2102 (-50...+900°С).
- АТА-2103 (-50...+1200°С).
- АТА-2104 (-50...+400°С).
- АТА-2032 (-50...+750°С).