



КЭВ-TW электротепловентилятор с водяным теплоносителем



Тепловентиляторы **КЭВ-TW** с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.

Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.

Монтаж – вертикальный (на боковых стенках) или под углом 30° при помощи кронштейна. При горизонтальном монтаже (воздушная струя направлена вертикально вниз) тепловентилятора, высота установки ограничена максимальной длиной вертикальной воз-

душной струи.

В комплект поставки входит пульт управления и монтажный кронштейн. Смесительный узел – опция, см. раздел дополнительное оборудование.

Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С, температуре воды 95/70 °С и максимальном расходе воздуха

Технические характеристики

Модель тепловентилятора	Параметры питающей сети, В/Гц	Тепловой поток, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Температура воздуха на выходе, °С	Габаритные размеры, мм	Вес (без воды), кг	Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А)
Малой мощности, 25-40 кВт							
КЭВ-25Т3W2	220/50	10,5	600 900 1200	40	480x320x410 (525x495x470)*	15	46
КЭВ-34Т3,5W2	220/50	14	950 1450 1900	37		16,5	48
КЭВ-30Т3W3	220/50	15	550 850 1100	55		17	45
КЭВ-40Т3,5W3	220/50	19,4	800 1200 1600	50		18,5	47
Средней мощности, 40-70 кВт							
КЭВ-36Т3W2	220/50	20	750 1150 1500	46	650x399x507 (650x590x566)*	27,2	47
КЭВ-49Т3,5W2	220/50	23,3	1200 1800 2400	43		28,4	49
КЭВ-56Т4W2	220/50	26,9	1500 2250 3000	41		28,6	52
КЭВ-60Т3,5W3	220/50	30,5	1100 1650 2200	55		29,6	49
КЭВ-69Т4W3	220/50	35,1	1350 2050 2600	53		30,6	51



Большой мощности, 85-180 кВт							
КЭВ-86Т4W2	220/50	40,5	1850 2400 3300	47	865x520x765 (865x830x870)*	53	54
КЭВ-106Т4,5W2	220/50	50,3	2550 3850 5100	44		55	56
КЭВ-120Т5W2	220/50	57	3100 4650 6200	42		57	60
КЭВ-107Т4W3	220/50	56,4	1800 2300 3100	61	865x518x761 (865x830x870)*	55	53
КЭВ-133Т4,5W3	220/50	70,6	2450 3700 4900	57		56,5	55
КЭВ-151Т5W3	220/50	80,3	3950 4450 5900	55		58,5	59
КЭВ-180Т5,6W3	380/50	95	3800 5700 7600	51		61	61

* размер с креплением, мм

** вес с креплением (без воды), кг