

## **DT-171 Регистратор температуры и влажности, даталоггер**



Регистратор температуры и влажности DT-172 позволяет проводить мониторинг температуры и влажности, используется в качестве регистратора температуры за определенный период времени.

Данные передаются по USB интерфейсу на компьютер, где их легко обработать и распечатать.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

Прибор позволяет установить максимальные/минимальные значения, при превышении которых сработает тревога. Незаменим для контроля температуры и влажности на объектах, требующих определенного микроклимата, таких как теплицы, музеи, склады и хранилища продукции, промышленные холодильники и авторефрижераторы.

### **Особенности:**

- Память на 32000 записей данных.
- Регулирование времени между измерениями: 2, 5, 10, 30 секунд; 1, 5, 10, 30 минут; 1, 2, 3, 6, 12, 24 часа.
- Срок работы батарей в приборе 1 год.
- USB интерфейс.
- Интуитивно понятное программное обеспечение, позволяющее анализировать показания в виде графика.

### **Технические характеристики**

<b>Параметр</b>	<b>Значения</b>
Влажность - Пределы измерений - Погрешность - Разрешение	0 - 100% ±3% 0,1%
Температура - Пределы измерений - Погрешность - Разрешение	-40...+70 °C (-40...+158 °F) ±1 °C (±1,8 °F) 0,1 °C / °F
Память	32 000 ячеек (по 16 000 ячеек для температуры и влажности)
Регулировка интервала между измерениями	от 2 секунд до 24 часов
Срок службы батареи	1 год
Совместимость программного обеспечения	ОС Windows 98/2000/XP/Vista/7
Габариты	101x25x23 мм
Вес	172 г.