



НЦ-300 электронасос бытовой автомобильный



Бытовой автомобильный погружной электронасос **НЦ-300** со щеткой предназначен для мытья автомобиля.

Электропитание насоса осуществляется напряжением постоянного тока 12В, что позволяет подключить его к аккумулятору автомобиля.

Бытовой погружной насос **НЦ-300А** с наконечником для шланга предназначен для перекачивания воды.

Электропитание насоса осуществляется напряжением постоянного тока 12В. Насос можно подключить к аккумулятору автомобиля и

решить проблему с водоснабжением при временном отключении электричества на даче, в загородном доме, обеспечить водой на рыбалке, в поездке и других ситуациях. Насосом можно откачивать воду из колодца, смотровой ямы, трюма яхты, катера, лодки и пр.

Технические характеристики насоса бытового автомобильного центробежного НЦ-300

Напряжение питания, В, не более	12 ±1
Производительность, при напоре 7 м водного столба, м3/час, не менее	05; 075; 1; 1,2
При потребляемом токе, А, не более	10; 10,5; 11; 11,5
Режим работы	s1 Продолжительный
Рабочее положение	Вертикальное
Габаритные размеры	100x120x220
Масса, кг, не более	4
Масса без шланга и провода питания, кг	2,5

Комплектность насосов

Наименование	количество, шт.				
	НЦ-300	НЦ-300А	НЦ-300А-02	НЦ-300А-03	НЦ-300А-04
Двигатель с кабелем выводным	1	1	1	1	
Принадлежности:					
- крыльчатка	1	1			
- шланг	1	1			
- наконечник		1			
- щетка для мойки	1				
- диффузор из полистирола из армлена	1	1	1		

Примечание:

При заказе насоса НЦ-300А-02 и НЦ-300А-03 следует учесть, что крыльчатка и элементы ее крепления в комплекте не поставляются. При необходимости они заказываются дополнительно.