

СФО электрокалорифер



СФО электрокалорифер используются для обогрева складских помещений, строительных площадок, офисов, мастерских, гаражей, торговых павильонов и т.п. СФО также можно применять для дополнительного и основного отопления помещений, для сушки лакокрасочных покрытий, овощей, фруктов.

Электрокалорифер СФО представляет собой корпус в виде трубы, внутри которого установлены двигатель с вентилятором и электронагреватели, и пульт управления. СФО снабжен термодатчиками, защищающими от перегрева.

Все СФО поддерживают функцию управления мощностью нагрева.

Во время работы проходящий через электрокалорифер воздушный поток от вентилятора огибает тэны и нагревается до определенной температуры. При перегреве электронагреватели отключаются, а после снижения температуры – вновь автоматически включаются.

Технические характеристики

Модели	СФО 3н	СФО 6н	СФО 9н	СФО 12н	СФО 18м	СФО 25м	СФО 40м	СФО 60м
Режимы мощности, кВт	3/1,5/0	6/2	9/4,5	12/6	18/9/0	25/12	40/26	60/36
Напряжение, В	220	220/380	380	380	380	380	380	380
Объем воздуха, м ³ /ч	400	400	1250	1250	1380	1500	1800	2600
Габариты, мм	287 201 315	225 396 325	655 340 525	655 340 525	404 726 527	655 405 530	570 880 720	570 1220 720
Масса, кг	5	8	12	13	40	40	56	70