



ПА-40М-3 устройство для отбора проб



Прибор ПА-40М-3 предназначен для отбора разовых и среднесменных проб воздуха рабочей зоны на загрязненность (пыль, газы, аэрозоли и пр.). Изготавливается в 2 исполнениях: пластиковый и металлический корпус.

Описание устройства для отбора проб ПА-40М-3:

- программирование объема отбора пробы;
- индикация расхода ротаметрами;
- встроенный аккумулятор 12 В - 7 А*ч;
- индикация разряда - заряда аккумулятора;
- непрерывный отбор проб в течение 2,5 - 3 часов.

Технические характеристики устройства для отбора проб ПА-40М-3:

Наименование	ПА-40М-3 пластиковый корпус (переносной аккумуляторный блок)	ПА-40М-3 металлический корпус (аккумуляторный блок крепится снизу к прибору)
Количество каналов с расходом 1-20 л/мин.	2	2
Количество каналов с расходом 0,2-1,0 л/мин.	2	2
Количество каналов с расходом 1-3 л/мин.	2	2
Напряжение питания, В	12/220	12/220
Исполнение корпуса	пластик	металл
Габаритные размеры (не более), мм	380x330x140	250x300x110
Масса (не более), кг	5	5

Комплект поставки:

- прибор;
- сетевой шнур;
- аккумуляторный блок;
- зарядное устройство;
- пробоотборная штанга (L=0,5 м, 2 шт.).

По дополнительному заказу:

- фильтродержатель ИРА-20-1 - 2 шт.;
- силиконовая трубка (L=1,5 м, 2 шт.);
- штуцер - 2 шт.