



КЭВ-С,Т тепловентилятор электрический (ТМ)



Тепловентиляторы малой (2-6 кВт) и средней (9-18 кВт) мощности предназначены для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.

В тепловентиляторах малой мощности установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении от +5 °С до +40 °С. В модели КЭВ-2С51Е установлен нагревательный РТС-элемент, обеспечивающий саморегулирование потребляемой мощности.

Тепловентиляторы большой (20-200 кВт) мощности предназначены для воздушного отопления помещений большого объема: производственных цехов, складов, ангаров и т.п.

Тепловентиляторы могут применяться в качестве нагрузочной мощности при испытаниях электрогенераторов. Модели КЭВ-20Т23Е, КЭВ-25Т23Е, КЭВ-30Т23Е, КЭВ-35Т23Е предназначены для питания от сетей с изолированной нейтралью.

Технические характеристики

Модель тепловентилятора	Параметры питающей сети, В/Гц	Режимы мощности **, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Подогрев воздуха **, °С	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ(А)
Малой мощности							
КЭВ-2С31Е	220/50	*1/2	400	15	360x260x270	4,8	30
КЭВ-3С31Е	220/50	*2/3	350	25		4,8	30
КЭВ-2С41Е	220/50	0,65/1,3/2	170	35	225x200x310	4	31
КЭВ-2С51Е	220/50	1/2	100	59	205x197x197	2,4	29
КЭВ-3С41Е	220/50	*1,5/3	460	20	250x295x420	5,8	30
КЭВ-4С41Е	220/50	*2,66/4	430	27	300x295x425	7	30
КЭВ-4С40Е	380/50	*2,66/4	430	27		7	30
КЭВ-6С41Е	220/50	*3/6	560	32	335x345x460	9	42
КЭВ-6С40Е	380/50	*3/6	560	32		9	42
Средней мощности							
КЭВ-9С40Е	380/50	*4,5/9	560	48	335x345x460	9	44
КЭВ-12С40Е	380/50	*4/8/12	980	46	340x400x540	14,4	48
КЭВ-15С40Е	380/50	*5/10/15	870	51		14,6	48
КЭВ-18С40Е	380/50	*9/18	980	55		15,5	48
Большой мощности							
КЭВ-20Т20Е КЭВ-20Т23Е	380/50	*10/20	2500	24	524x557x452	22,4	46
КЭВ-25Т20Е КЭВ-25Т23Е	380/50	*15/25		29		23,2	46
КЭВ-30Т20Е КЭВ-30Т23Е	380/50	*15/30		35		24,2	46
КЭВ-35Т20Е КЭВ-35Т23Е	380/50	*20/35		41		25	46
КЭВ-50Т20Е	380/50	*25/37,5/50	6000	24	747x761x705	58,5	60
КЭВ-60Т20Е	380/50	*25/50/62,5		31		63,5	60
КЭВ-75Т20Е	380/50	*25/50/75		37		68,5	60
КЭВ-90Т20Е	380/50	*50/75/87,5		43		73,5	60
КЭВ-100Т20Е	380/50	*50/75/100		49		78,5	60

* режим вентилятора

** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5 -10 % от указанных.

В тепловентиляторах КЭВ-20Т23Е, КЭВ-25Т23Е, КЭВ-30Т23Е, КЭВ-35Т23Е нет режима 70 % расхода воздуха.