Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

## ППП-1 плитка для подготовки пробы битума для аппарата АТХ-03



Плитка ППП-1 предназначена для нагревания и расплавления пробы битума на стандартной металлической пластинке, используемой для испытания битумов на хрупкость в соответствии с ГОСТ 11507.

Равномерно нанесение битума на стандартную пластину обеспечивается качающейся рабочей поверхностью плитки с двумя степенями свободы движения относительно корпуса плитки.

В комплект поставки входит столик с горизонтальной керамической поверхностью для охлаждения пластины с пробой.

## Технические характеристики

технические хирактеристики	
Пределы устанавливаемой температуры нагрева	от 50 до 300℃
Дискретность установки температуры	1℃
Время достижения максимальной температуры плитки	не более 15 мин
Параметры питания	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 200 B*A·
Габаритные размеры плитки	95х135х150 мм
Габаритные размеры столика	90х120х120 мм
Macca	не более 2,8 кг