



МШС метрошток



Составные метроштоки предназначены для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях.

Область применения:

- АЗС;
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- хранилища нефтепродуктов.

Описание:

Измерения уровня нефтепродуктов или подтоварной воды осуществляется путем погружения в емкость метроштока, на который предварительно нанесена бензочувствительная или водочувствительная паста. После определенной выдержки (4-6

с) метрошток извлекают из емкости и снимают показания по границе смачивания бензочувствительной или водочувствительной пасты.

Конструктивно метрошток МШС состоит из двух (трех) реек (звеньев) имеющих Т-образный или круглый профиль, изготовленный из алюминиевого сплава АД-31, с нанесенными на них шкалами. Рейки жестко соединяются между собой двумя планками в случае Т-образного профиля и с помощью втулки в случае круглого профиля.

Нижняя рейка снабжена латунным наконечником. Наконечник жестко соединен с нижней рейкой с помощью заклепок, изготовленных из цветного металла, позволяющих исключить в процессе работы самопроизвольное ослабление и искрообразование.

Конструкция наконечника предусматривает возможность его замены.

Верхняя рейка метроштока снабжена ручкой.

Технические характеристики

Наименование	МШС									
	-1,5	-2,0	-2,5	-3,0	-3,5	-4,0	-4,5	-5,0	-5,5	-6,0
общая длина метроштока в развернутом виде и зафиксированном положении, мм	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
длина шкалы, мм	1300	1800	2300	2800	3300	3800	4300	4800	5300	5800
цена деления шкалы, мм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
предел допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре 20°C ± 5 °C										
по всей длине шкалы, не более, мм, (±)	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
от начала до середины шкалы, не более, мм, (±)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
для сантиметровых делений, не более, мм, (±)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
для миллиметровых делений, не более, мм, (±)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
масса, кг, не более	1,5	2,0	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5

Комплект поставки:

- метрошток;
- паспорт.